

Spærrrende Loft & Væg 2-In-1

Egenskaber

Spærrrende grund-, væg- og loftmaling, som reducerer risikoen for gennemslag fra tørre vandskjolder, sod og nikotin. Den spærrrende effekt reduceres ved toning. Giver en rengøringsvenlig overflade.

Anvendelse

Anvendes til vægge og lofter indendørs.
Mineralske overflader som puds, gips, beton og tidligere malede overflader.
Kan anvendes som både grund- og slutbehandling.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rengør med grundrengøring.
Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.
Mal 1-2 gange efter behov med pensel eller rulle.
Overmal efter behov med loft- eller vægmaling i ønsket glans og kulør.
Husk at lufte ud, når du har malet.

Godt at vide

Det anbefales at udføre et prøvefelt for at vurdere den spærrrende effekt.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket



Tekniske data

Glans	Mat;5
Massefylde (kg/l)	1.47
Tørstof vægt (%)	62
Tørstof vol. (%)	45
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

oktober 2021

Erstatter TDS Version

oktober 2021