

Wood Care Superdækkende Træbeskyttelse PLUS

Egenskaber

Udendørs maling, der giver en særdeles robust og vejrbestandig overflade, og forlænger træets holdbarhed. Vandig acrylmodificeret alkydmaling (AMA). Optimal beskyttelse mod indtrængning af vand. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

Anvendelse

Anvendes til nyt eller tidligere behandlet træværk, udendørs. Fx facader, vinduer, udhæng og andre steder, hvor du ønsker en ekstra god beskyttelse.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Afrens mug og skimmel med facadevask begroning.
Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra.
Slib blanke flader matte.
Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.
Er træet særligt udsat for fugt, mal 1 gang med vandig trægrunder.
Påfør Yunik Superdækkende PLUS 1-2 gange med pensel eller rulle.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, dækkende
Glans	50;Halvblank
Massefylde (kg/l)	1.24
Tørstof vægt (%)	56
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Lang rækkeevne (m ² /l)	10
Kort rækkeevne (m ² /l)	6
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	10
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

maj 2021