

Bejdse

Egenskaber

Bejdse, som giver en halvmat og pæn indfarvning. Fremhæver træets åretegning, struktur og udseende. Giver træet en overflade, som afviser smuds og vand.

Anvendelse

Bruges til møbler, paneler og andet ubehandlet indendørs træ, som trænger til en opfriskning og ny kulør.

Fx på fyr, gran og ask.

Farvetonen kan variere afhængig af træsorten.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fri for rester af sæbe og voks.

Påføring

Rengør med grundrengøring.

Slib evt. let for at fjerne fiberrejsning.

Omrør før og under brug.

Påfør med pensel i et ensartet lag i træets længderetning - undgå overlaping.

En mørkere nuance kan opnås ved at gentage behandlingen.

En lysere nuance kan opnås ved at fortynde bejdsen med op til 20 % vand.

Fjern evt. overskud af bejdse straks med en fnugfri klud.

Fjern evt. fiberrejsning med fint sandpapir.

Afslut evt. med vandig lak, så bliver overfladen mere robust.

Husk at lufte ud efter behandlingen.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i penselrens. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, transparent
Glans	Halvmat;20
Massefylde (kg/l)	1.0
Tørstof vægt (%)	21
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	15
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand, max. 20 %
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

juli 2021