

# Trægrunder V

## Produktbeskrivelse

Mat grundmaling som modvirker fugtindtrængning, minimerer revner i træet og sikrer god vedhæftning til næste behandling. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

## Anvendelse

Anvendes til nyt, ubehandlet, tidligere behandlet eller nedslidt og bart træværk. Fx vindskeder, sternbrædder, facader, rækværker, hegn eller havemøbler.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Afrens mug og skimmel med algefjerner.

Rengør tidligere behandlet træ med facadevask.

Slib blanke flader matte.

Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.

Omrør før brug.

Påfør med pensel eller rulle.

Færdiggør med dækkende vandig maling eller træbeskyttelse inden 14 dage.

## Godt at vide

Undgå at arbejde i direkte solskin.

Overfladen bør inspiceres 1 gang årligt og vedligeholdes efter behov.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

# Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Massefylde (kg/l)	1.4
Tørstof vægt (%)	76
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	6
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	10
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	6
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	16
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

## Nuværende TDS Version

maj 2023

## Erstatter TDS Version

december 2021