

Vådromsgrund

Egenskaber

Klæber og grundmaling i ét. Transparent blåtonet for at undgå helligdage.

Anvendelse

Anvendes indendørs på vægge og lofter i fx. badeværelse og toilet, dog ikke i vådzone. Til opsætning og grunding af glasfilt eller -væv, før afsluttende behandling med vådrumsmaling.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Rengør med grundrengøring.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Påfør klæber på væg/loft med pensel eller rulle og sæt vægbeklædningen op i den endnu våde lim.

Påfør herefter et lag på den opsatte beklædning efter 5 min.

Påfør den afsluttende vådrumsmaling efter min. 24 timer.

Husk at lufte ud, når du har malet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Massefylde (kg/l)	1.04
Tørstof vægt (%)	47
Tørstof vol. (%)	45
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	3
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

oktober 2021

Erstatter TDS Version

oktober 2021