

Pro Loftfinish Akryl 3

Produktbeskrivelse

Helmat loftmaling, som giver en ensartet, refleksfri overflade med minimal struktur.

Mærkninger



Anvendelse

Til nye og tidligere malede lofter indendørs.
På beton, puds, tapet, glasvæv og filt, hvor der ønskes en helmat og refleksfri overflade.

Underlag

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

Påføring

Rengør med grundrengøring.
Fyld evt. revner og huller med filler.
Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.
Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder.
Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte.
Husk at lufte ud, når du har malet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Helmat;3
Massefylde (kg/l)	1.43
Tørstof vægt (%)	56
Tørstof vol. (%)	36
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m ² h efter 28 dage)	230
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 2
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

oktober 2023

Erstatter TDS Version

december 2021