

Acrylspartel

Egenskaber

Stærk, hurtigtørrende spartelmasse med fine korn. Sikrer god vedhæftning og er let slibbar.

Anvendelse

Anvendes indendørs til pletspartling og opbygning af kanter på træ, træfiberplade og korrosionsbeskyttet metal.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Påføring

Rengjøring foretas med grunnrengjøringsmiddel.

Det vaskes efter med rent vann.

Påføres med sparkel.

Husk å lufte ut når du har sparklet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig spartel fra værktøj før rengjøring. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Kulør (spartel)	Hvid
Massefylde (kg/l)	1.17
Tørstof vægt (%)	58
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Lagtykkelse (maks. mm)	2
Rengjøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe



Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

juli 2021