

# Bordpladeolie

## Produktbeskrivelse

Vandafvisende olie til bordplader. Trænger ind i træet og mætter overfladen, så fugt og snavs ikke misfarver og skader træet. Dokumenteret egnet til kontakt med fødevarer.

## Anvendelse

Anvendes til nye eller tidligere oliebehandlede bordplader indendørs, fx eg, fyr, bøg, maghogni og teak.  
Er ikke velegnet til gulve.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

- På ubehandlet eller afslebet træ: Påfør olien i et jævnt og dækkende lag. Fjern overskydende olie efter 20 minutter. Ved behov gentag behandlingen efter en time til træet er mættet.
- På tidligere oliebehandlet overflade: Påfør et tyndt lag olie med tør klud. Fjern overskydende olie efter 20 minutter. Husk at lufte ud. Undgå kraftig vandpåvirkning de første 4-7 døgn.

## Godt at vide

Oliemættede klude kan selvantænde.  
Mæt dem med vand i en lukket plastpose eller destruer dem ved afbrænding.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

# Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, transparent
Massefylde (kg/l)	0.92
Tørstof vægt (%)	35
Tørstof vol. (%)	38
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	25
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	50
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	7
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

## Nuværende TDS Version

februar 2023

## Erstatter TDS Version

december 2021