

Wood Care Facade, Træ & Mur

Produktbeskrivelse

Halvmat facademaling, der giver en fyldig, robust og meget vejrbestandig beskyttelse. Bevarer glans, farve og giver en smudsafvisende overflade. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.



Mærkninger



Anvendelse

Anvendes til træ, puds og malede overflader, udendørs.

Fx facader, udhæng, mur og andre steder hvor du ønsker en robust og vejrbestandig beskyttelse.

Må ikke anvendes på liggende flader, hvor der er risiko for vand fælder.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Afrens mug og skimmel med algefjerner.

Rengør tidligere behandlet træ med facadevask.

Slib blanke flader matte.

Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.

Er træet særligt udsat for fugt, mal 1 gang med vandig trægrunder.

Puds og mur: Afsmittende og sugende underlagt grundes med forankringsgrunder.

Påfør 1-2 gange med pensel eller rulle.

Godt at vide

Undgå at arbejde i direkte solskin.

Overfladen bør inspiceres 1 gang årligt og vedligeholdes efter behov.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Tekniske data

Glans	Halvmat;25
Massefylde (kg/l)	1.3
Tørstof vægt (%)	53
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Lang rækkeevne (m ² /l)	10
Kort rækkeevne (m ² /l)	6
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	5
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

oktober 2023

Erstatter TDS Version

maj 2023