

# Træolie Plus

## Produktbeskrivelse

Transparent træolie som giver træet en vandafvisende overflade, trænger ind og bevarer træets naturlige glød. Beskytter mod solens nedbrydende UV-stråler og modvirker udtørring og revnedannelse, så træværket holder længere. Tonet træolie øger UV-beskyttelsen. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.



## Anvendelse

Anvendes til behandling og vedligeholdelse af sugende træværk, udendørs. Lyse og mørke vejrbestandige træsorter og trykimprægneret træ, dog ikke lærk. Fx facader, havemøbler, terrasser m.m.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og ikke tidligere behandlet med lak eller maling.

## Påføring

Afrens mug og skimmel med algefjerner.  
Rengør tidligere behandlet træ med facadevask.  
Slib overfladen jævnt.  
Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.  
Omrør før og under brug.  
Påfør 1-2 gange med pensel, vådt i vådt til træet er mættet, især på samlinger og endetræ.  
Overskydende olie som ikke er trængt ned i træet efter 20 minutter, fjernes med en fnugfri klud.

## Godt at vide

Oliebehandlede overflader kræver oftere vedligeholdelse end overflader behandlet med træbeskyttelse eller maling.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Produkttype	Træolie
Massefylde (kg/l)	0.98
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	15
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	25
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

### Nuværende TDS Version

maj 2023

### Erstatter TDS Version

december 2021