

Wood Oil V

Produktbeskrivelse

Transparent terrasseolie som trænger ind i træet og giver en vandafvisende overflade. Forlænger træets levetid samt beskytter mod udtørring og revnedannelse. Tonet træolie øger UV-beskyttelsen. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Anvendelse

Bruges til nyt og tidligere behandlet træ, udendørs.
Lyse træsorter og trykimprægneret træ, dog ikke lærk.
Fx terrasser, havemøbler og hegn.
Kan bruges på terrasser, der tidligere har været behandlet med træolie.



Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og ikke tidligere behandlet med lak eller maling.

Påføring

Afrens mug og skimmel med algefjerner.
Rengør trykimprægneret træ med terrasserens, og mørke træsorter med grundrengøring.
Omrør før og under brug.
Påfør 1-2 gange med pensel i træets længderetning til træet er mættet, især på samlinger og endetræ.
Overskydende olie som ikke er trængt ned i træet efter 20 minutter, fjernes med en fnugfri klud.

Godt at vide

Oliebehandlede overflader kræver oftere vedligeholdelse end overflader behandlet med træbeskyttelse eller maling.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Træolie
Massefylde (kg/l)	0.98
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	8
Lang rækkeevne (m ² /l)	10
Kort rækkeevne (m ² /l)	4
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

maj 2023

Erstatter TDS Version

december 2021