

Bejdse

Produktbeskrivelse

Halvmat bejdse, som giver en ensartet indfarvning, på træ som trænger til en opfriskning. Fremhæver træets udseende. Overfladen er smuds- og vandafvisende. Kan tones i et utal af farver. Farvetonen varierer afhængig af træsorten og antallet af behandlinger.

Anvendelse

Anvendes til møbler, paneler og andet ubehandlet træ indendørs. Fx på fyr, gran og ask.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fri for rester af sæbe og voks.

Påføring

Rengør med grundrengøring.

Omrør før og under brug.

Foretag evt. prøvebehandling på et mindre synligt sted.

Påfør med pensel i et ensartet lag i træets længderetning – undgå overlapning.

Afslut evt. med en vandig lak – så bliver overfladen mere robust.

Husk at lufte ud.

Godt at vide

Det kan være en god idé at afprøve bejdsen på et lille stykke træ, der har samme udsende som genstanden, der skal bejdses.

Klude med produktet kan selvantænde - destrueres på brandsikkert sted efter brug.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket



Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, transparent
Glans	Halvmat;20
Massefylde (kg/l)	1.0
Tørstof vægt (%)	21
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	15
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand, max. 20 %
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

februar 2023

Erstatter TDS Version

december 2021