

Window Care Vinduesmaling PLUS

□

Produktbeskrivelse

Specialmaling til vinduer og døre. Er let at påføre og danner en hård overflade. Giver optimal beskyttelse og holdbarhed og hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Mærkninger



Anvendelse

Anvendes ti nyt eller tidligere behandlet træværk, udendørs.
Er specielt velegnet til vinduer og døre.
Indendørs kun på vinduer og yderdøre.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Afrens mug og skimmel med algefjerner.
Rengør tidligere behandlet træ med et grundrengøringsmiddel.
Slib blanke flader matte.
Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt.
Påfør med pensel eller rulle. Ved påføring med rulle efterstryges med pensel.
Optimal holdbarhed opnås med 2 eller flere påføringer.

Godt at vide

Kontakt mod anden overflade inden malingen er gennemhærdet kan forårsage klæbning.
Kontakt mod blødgjort PVC-tætningsliste forårsager klæbning.
Undgå at arbejde i direkte solskin.
Overfladen bør inspiceres 1 gang årligt og vedligeholdes efter behov.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	Halvmat;30
Massefylde (kg/l)	1.26
Tørstof vægt (%)	50
Tørstof vol. (%)	36
Almindelig rækkeevne (m²/ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

maj 2024

Erstatter TDS Version

april 2024