

# Pro Vægmaling Acryl +10

## Egenskaber

Acrylmaling, der giver en smuk, mat overflade. Den har god vedhæftning og vandfasthed, er robust og velegnet indendørs til vægge med en vis belastning.



## Mærkninger



Name: Råhvid /S0500-N



Name: RAL9010



Name: Base AA



## Anvendelse

Til nye og tidligere malede vægge indendørs.

På beton, puds, tapet, glasvæv og filt i fx entré og trapperum m.m.

Meget velegnet som færdigbehandling på sandspartlede overflader samt filt.

## Underlag

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

## Påføring

Rengør med grundrengøring.

Fyld evt. revner og huller med filler.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder.

Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte.

Husk at lufte ud, når du har malet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Glans	Mat;10
Massefylde (kg/l)	1.38
Tørstof vægt (%)	56
Tørstof vol. (%)	40
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h efter 28 dage)	59
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

### Nuværende TDS Version

december 2021

### Erstatter TDS Version

juli 2021