

Produktbeskrivelse

Transparent blåtonet grundingsmiddel med god indtrængning. Giver en effektiv forankring og vedhæftning på let afsmittende og sugende underlag. Anvendes inden malebehandling inde og ude eller inden opsætning af vægbeklædning.

Anvendelse

Grundning af puds, beton, kartonbeklædte gipsplader og sandspartlede overflader inden opsætning af vægbeklædning eller malebehandling med loft- og vægmaling.

Grundning af let afsmittende og sugende mineralske facader, fx puds, beton og letbeton inden behandling med facademaling.



Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Udfældninger, løstsiddende materiale og maling fjernes ved afvaskning, afrensning og slibning. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale indendørs rengøres med Grundrengøring og udendørs med Facade Clean.

Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Sod- og Nikotinrens.

Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.

Matslib underlaget efter behov.

Revner, ujævnheder og huller spartles.

Større revner skal være udfyldt med egnet materiale.

Påføring

Påfør med pensel, rulle eller sprøjte.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Materialetemperatur ved sprøjtning min 12°C.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Ensartet mættet og transparent overflade.

Overfladen må ikke fremstå blank efter påføringen.

Færdigbehandles umiddelbart efter tørring.

OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.

Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.

Der er vigtigt at påføre i en passende lagtykkelse, så underlaget er mættet, men ikke fremstår blankt efter tørring.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.03
Tørstof vægt (%)	13
Tørstof vol. (%)	11
Almindelig rækkeevne (m²/ltr.)	5
Lang rækkeevne (m²/l.)	7
Kort rækkeevne (m²/ltr.)	3
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	3
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

september 2025